

eSA3

TAŞINABİLİR AKILLI ANTEN HER CBS UYGULAMASINA GÜÇ KATAR

eSurvey eSA3, profesyonel düzeyde konumlandırma verileri sağlayan, yeni geliştirilmiş akıllı ve giyilebilir bir taşınabilir akıllı antendir. Tüm Android ve iOS cihazlarla uyumludur.



Çoklu Uydu ve Frekans İzleme

Tüm önemli GNSS uydularını ve frekanslarını destekleyen 1408 kanallı yapı sayesinde, zorlu ortamlarda bile kararlı sinyal alımı sağlar.

Sağlam ve Dayanıklı

IP67 koruma sınıfı, -20 °C ila +65 °C çalışma sıcaklığı ve 1,6 m düşmeye dayanıklılık özellikleri sayesinde zorlu saha koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Santimetre Seviyesinde Konumlandırma

8 mm + 1 ppm yatay ve 15 mm + 1 ppm düşey hassasiyet sunarak, santimetre seviyesinde doğrulukla profesyonel ve yüksek hassasiyet gerektiren ölçüm ihtiyaçlarını karşılar.

Çoğu CBS Uygulaması İçin İdeal

Diferansiyel düzeltmeleri doğrudan uygulamalara ileterek, ayrıca bir uyarılma gerektirmeden çoğu CBS iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur.

B2b-PPP ve E6-HAS Hizmetleri Desteği

2b-PPP ve E6-HAS hizmetlerini destekleyerek, bağımsız konumlandırma doğruluğunu ve kullanım esnekliğini artırır.

Diferansiyel Veri Alımı İçin Cihaz Üzerinden 4G Bağlantısı

Nano SIM kart takarak cihazın 4G bağlantısını etkinleştirin ve diferansiyel verileri doğrudan cihaz üzerinden alın.

Teknik Veriler

eSA3

TAŞINABİLİR AKILLI ANTEN

HER CBS UYGULAMASINA GÜÇ KATAR



GNSS Performance	
Kanal	1408
Uydu Takibi	■ GPS: L1C/A, L2P(W), L5 ■ GLONASS: L1, L2 ■ GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 ■ BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b ■ QZSS: L1, L2, L5 ■ SBAS: Destekler
Konum Hassasiyeti	■ RTK H: 8mm+1ppm, V: 15mm+1ppm ■ Single H: 1.5 m, V: 2.5 m ■ RTK'da Fix pozisyonda eğim hassasiyeti 0° ~ 30° için: 3,0 cm 30° ~ 60° için: 5,0 cm
ilk Açılış	≤30 seconds
Açıkken	≤5 seconds
Hız Ölçüm Doğruluğu	≤0.03 m/s
Elektriksel	
Giriş Voltajı	5V dc / 2A

Veri Arayüzü	
Bluetooth	Var
Type-C port	1 Type-C port
Kullanıcı Arayüzü	
Buton	Güç butonu x1
Göstergeler	■ Güç göstergesi x3 ■ Veri göstergesi x1
Sesli Uyarı	Var
Fiziksel	
Boyutlar	136 mm x 68mm x 32 mm
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +65°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +80°C
Toz / Su Geçirmezlik	IP67
Sarsıntı	1,6 m serbest düşmeye dayanıklı
Nem	%95 yoğunlaşmaz

Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır. 2026:08



CMT Müh. Tek. Hiz. Tur. İnş ve San. Tic. Ltd. Şti.

eSurvey Türkiye Resmi Distribütörü

Ankara Merkez: Kuru Mahallesi 2558. Cadde No: 4 / 32 A

Çayyolu / Çankaya / ANKARA

Tel: 0(312) 236 45 31 Fax: 0(312) 236 45 53

İstanbul Şube: Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 64

Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0.216 401 10 20 Faks: 0(216) 401 10 19

e-survey
www.esurvey.com.tr